



NOMBRE DEL PRODUCTO	ZT-42	ZT XL-52	ZT HD-60	PRO-TURN 60	PRO-TURN 160
MOTOR	Kohler® 7000 V-Twin	Kohler® 7000 V-Twin c/Smart-Choke™ con Filtro de aire de Uso Pesado	Kohler® 7000 Series V-Twin con Smart-Choke™	Kohler® ZT1740, V-Twin enfriamiento por Aire	Kohler® E27740 EFI, V-Twin enfriamiento por Aire. Filtro de Aire de Uso Pesado
POTENCIA (HP)	22 hp	25 hp	26 hp	25 hp	25 hp
DESPLAZAMIENTO (CC)	725 cc	725 cc	747 cc	747 cc	747 cc
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Transejes Hydro-Gear® ZT - EZT	Transejes Hydro-Gear® ZT - 2800	Transejes Hydro-Gear® ZT - 3100	Transejes Hydro-Gear® ZT - 3200	Transejes Hydro-Gear® ZT - 3400
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	7.5 L	10.5 L	18.9 L	37.8 L	37.8 L
VELOCIDAD MÁXIMA (APROX. KM/H) (FWD/REV)	9,66 km/h / 4,83 km/h	11,27 km/h / 4,83 km/h	12,87 km/h / 6,44 km/h	14,48 km/h / 8,05 km/h	16,09 km/h / 8,05 km/h
MATERIAL DE PLATAFORMA DE CORTE	Acero de Calibre 12	Acero de Calibre 11	Acero de Calibre 10	Acero de Calibre 10 c/Punta de eje reforzada 1/4"	Acero de Calibre 7 c/Punta de eje reforzada 1/4"
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE CORTE	Estampada	Fabricada	Fabricada	Fabricada	Fabricada
NÚMERO DE EJES DE CUCHILLA	3	3	3	3	3
VELOCIDAD DE PUNTA DE CUCHILLA (RPM)	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
MATERIAL DE PUNTA DE EJE	Acero	Acero	Aluminio Forjado	Aluminio Forjado	Aluminio Forjado
RODAMIENTOS DE EJE DE CUCHILLA	Sellado	Sellado	Rodamientos esféricos	Rodamientos esféricos	Rodamientos esféricos
ACCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE CORTE	Warner® Eléctrico	Warner® Eléctrico	Ogura® Eléctrico	Ogura® Eléctrico	Ogura® Eléctrico GT2.5
ELEVADOR DE LA PLATAFORMA DE CORTE	Accionado por el pie	Accionado por el pie, Selector	Accionado por el pie	Accionado por el pie	Accionado por el pie
ANCHO DE CORTE (CM)	107 cm (42")	132 cm (52")	152 cm (60")	152 cm (60")	152 cm (60")
ALTURAS DE CORTE (CM)	3,81 cm a 11,43 cm	3,81 a 11,43 cm	3,81 a 12,70 cm	2,54 a 12,70 cm	3,81 a 13,46 cm
POSICIONES DE CORTE	7	13	15	17	17
EJE DELANTERO	Fijo	Fijo	Fijo	Fijo, tubos de horquilla engrasables	Fijo, tubos de horquilla engrasables
RUEDAS DELANTERAS	11" x 4-5"	11" x 6"	11" x 6,5" - 6"	13" x 6,5" - 6" Liso	13" x 6,5" 6" Liso - Neumático de 6" c/rodamientos de rodillos cónicos engrasables
RUEDAS TRASERAS	18" x 8,5" - 8"	20" x 10" - 10"	22" x 12" - 12"	20" x 10" - 10" Turf	23" x 10,5" - 12" Turf
ASIENTO	Confort con Respaldo Alto	Afelpado con Respaldo Alto, Palanca de ajuste y Apoyabrazos	Afelpado con Respaldo Alto, Palanca de ajuste y Apoyabrazos	Confort con Respaldo Alto y Suspensión Integrada	Confort con Respaldo Alto y Suspensión Integrada
CONTADOR DE HORAS	NO	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
PESO	200 kg	308 kg	387 kg	451 kg	506 kg
LONGITUD (CM)	162,56 cm	196,34 cm	189,23 cm	199,39 cm	199,39 cm
ANCHO (CM)	137,16 cm	161,04 cm	159,51 cm	160,02 cm	160,02 cm
ALTURA (CM)	109,22 cm	102,36 cm	106,68 cm	118,62 cm	121,92 cm
ACCESORIOS (OPCIONAL)	KIT DE TRITURACIÓN EXTRA, KIT DE EFECTO RAYADO, DEFLECTOR DE TOLVA DE DESCARGA CONTROLADO POR EL OPERADOR, TECHO PARA ARCO DE SEGURIDAD, RECOLECTOR, KIT DE TAPA DE DESCARGA LATERAL, ARCO DE SEGURIDAD, KIT DE MONTAJE DE RECOLECTOR, RECOLECTOR MECANIZADO CON DOS RECIPIENTES				



IMPORTA Y DISTRIBUYE  
**ARGENTAGRO** S.R.L

Perú 1133 (C1068AAM) Buenos Aires - Argentina

Tel./Fax: (011) 4361-1022 (líneas rotat.)

www.argentagro.com.ar - E-mail: info@argentagro.com.ar